

MULTIFUNCIONAIS LASER – 5 em 1

• FAX • IMPRESSORA • COPIADORA DIGITAL • SCANNER COLORIDO • PC FAX



MFC-7820N

Painel e Display
em português



MFC-7420

Performance Confiável

- Velocidade de impressão: até 20ppm
- Resolução de até 2400 x 600 dpi (HQ1200)
- Vidro de exposição para copiar e escanear livros e revistas
- Alimentador automático para 35 páginas
- Redução e ampliação da cópia entre 25% e 400%
- Bandeja com capacidade para 250 folhas (carta ou ofício)
- Interfaces Paralela e USB 2.0 Full-Speed
- Interface Ethernet disponível (padrão no MFC-7820N)

At your side.
brother®

MFC-7420 / MFC-7820N

Especificações Técnicas	MFC-7420	MFC-7820N
Fax laser		
Velocidade do modem	14.4K bps	33.6K bps
Alimentador automático de originais	35 folhas	35 folhas
Capacidade de papel	250 folhas	250 folhas
Dimensão de papel	Carta, Ofício1, A4, B5, A5, B6, A6 Executive	Carta, Ofício1, A4, B5, A5, B6, A6, Executive
Capacidade de memória	16MB (Até 500 páginas) ¹	32MB (Até 600 páginas) ¹
Mala – Direta	Até 258 locais	Até 258 locais
Escaneamento Rápido	Sim (2.5 segundos)	Sim (2.5 segundos)
Configuração remota	Sim	Sim
Duplo Acesso	Sim	Sim
Compatibilidade	ITU-T G3	ITU-T Super G3
Método de Codificação	MH/MR/MMR	MH/MR/MMR/JBIG
Impressora		
Velocidade	20 ppm	20 ppm
Tempo Impressão 1ª Página	Menos de 10 segundos	Menos de 10 segundos
Resolução	HQ 1200 (2400 x 600 dpi)	HQ 1200 (2400 x 600 dpi)
Interfaces ²	IEEE 1284 Paralelo, USB2.0 Full-Speed	IEEE 1284 Paralelo, USB2.0 Full-Speed
Ethernet	Opcional	Padrão Interna
Compatibilidade com Windows®	98/98(SE), Me, NT 4.0, 2000, XP	98/98(SE), Me, NT 4.0, 2000, XP
Compatibilidade com Mac®	OS9.1-9.2, OS X 10.2.4 ou superior	OS9.1-9.2, OS X 10.2.4 ou superior
Linguagem de Impressão	Windows GDI	PCL6, BR-S3 (Postscript®3Emulatio)
Copiadora		
Velocidade	20 cpm	20 cpm
Resolução	600 x 300 dpi	600 x 300 dpi
Cópias	1 – 99	1 – 99
Redução/Ampliação	25%– 400% em incrementos de 1%	25%– 400% em incrementos de 1%
Classificação	Sim	Sim
Scanner Colorido e PB		
Resolução Ótica (Interpolada)	2400 x 600 dpi (9600 x 9600 dpi)	2400 x 600 dpi (9600 x 9600 dpi)
Driver Compatível ³	TWAIN, WIA (Windows®XP)	TWAIN, WIA (Windows®XP)
Escala de cinza	256	256
Profundidade da cor	24 bit (interno e externo)	24 bit (interno e externo)
Visualizador de Documentos e OCR	Paperport® OmniPage® for Windows® Presto!® PageManager® e OCR p/ Mac	Paperport® OmniPage® for Windows® Presto!® PageManager® e OCR p/ Mac
Outros		
PC Fax	Envia e recebe	Envia e recebe
Dimensões (mm)	294 x 432 x 395	294 x 432 x 395
Peso	9,45 Kg	9,5 Kg
Código UPC	0 12502 61278 0	0 12502 61281 0

¹ Baseado na página Brother nº 1 com codificação padrão em ECM

² Cabos não inclusos

³ Verificar a tabela configuração mínima de sistemas

MFC-7420 / MFC-7820N

Configurações Mínimas do Sistema

Plataforma do Computador e Versão do Sistema Operacional		Funções de Software de PC Aceitas	Interface para PC	Velocidade do Processador	Mínimo de RAM	RAM Recomendada	Espaço Disponível no Disco	
							Drivers	Aplicativos
Windows ¹	98, 98SE	Impressão, PC fax, ⁴ Scanner ^{2,5}	USB Paralela, Ethernet	Pentium II ou Equivalente	32 MB	64 MB	90 MB	130 MB
	Me				64 MB	128 MB		
	NT Workstation 4.0		Paralela, Ethernet		128 MB	256 MB	150 MB	220 MB
	2000 Professional		USB Paralela, Ethernet					
	XP							
Mac	OS 9.1 - 9.2	Impressão, Envio de PC fax, ⁶ Scanner ³	USB Ethernet	Todos os modelos básicos possuem as		64 MB	80 MB	200 MB
	OS X 10.2.4 ou superior			configurações mínimas necessárias	128 MB	160 MB		

NOTA: Todas as marcas registradas mencionadas aqui são propriedades de suas respectivas empresas.

Para saber mais sobre os drivers mais recentes, visite a Central da Brother (Brother Solutions Center) no site <http://solutions.brother.com/>

1 Microsoft® Internet Explorer 5 ou superior.

2 Digitalização máxima de 1200 x 1200 dpi com Windows XP (até 9600 x 9600 dpi, usando o Brother Scanner Utility).

3 Tecla de digitalização dedicada e Digitalização de Rede Direta (MFC-7820N) suportadas no Mac OS® X 10.2.4 ou superior.

4 PC Fax envia somente para usuários de rede.

5 As funções de escaneamento em rede não estão disponíveis para Windows NT® Workstation4.0.

6 Apenas envio.

Suprimentos †

TN350: cartucho de toner*
(até 2.500 páginas)
DR350: cilindro
(até 20.000 páginas)**

Acessórios †

NC2100p: placa de rede
(10/100 Base T)

† adquirido separadamente

* baseado em aproximadamente 5% de cobertura em papel tamanho carta.


**Muitos fatores determinam a vida do cilindro, incluindo temperatura, umidade, tipo de papel, toner utilizado e mínimo de páginas por serviços de impressão.

USE SOMENTE SUPRIMENTOS ORIGINAIS

A Brother adverte que eventuais danos provocados em equipamentos em consequência da utilização de suprimentos recarregados ou não-originais estão excluídos da cobertura de garantia. A Brother não recomenda a utilização de cartuchos de tinta, cartuchos de toner recarregados, e cilindros remanufaturados em seus equipamentos. A qualidade está garantida no suprimento original da marca. Os suprimentos originais Brother têm tecnologia própria, atendem à certificação ISO14000 para o meio ambiente e garantem ao usuário segurança, qualidade e a melhor performance para o equipamento.

O suprimento recarregado é facilmente identificado pelos técnicos da Rede Autorizada de serviços. Se forem constatadas falhas ou danos em um equipamento causados pela utilização de suprimentos recarregado, o reparo não estará coberto pela garantia do produto. Nesse caso serão aplicadas as taxas padrão de material e mão-de-obra para o reparo dos mesmos.

SUPRIMENTOS ORIGINAIS BROTHER: garante a qualidade e a vida útil do seu equipamento.



At your side.
brother